

DATENBLATT

DIN A6 (hoch)

Das Glas-Pflaster


Das Glas-Pflaster selbst ist kreisrund \varnothing 40 mm. Es ist auf einer Trägerfolie \varnothing 50 mm. Der äußere Ring schwarz bedruckt mit einer gestrichelten Linie, zwei Pfeilen und der Aufschrift „Hier abziehen“. Das Scheibenpflaster selbst ist unbedruckt um die Sicht beim Fahren nicht einzuschränken.

Positionierung des Glas-Pflasters

Das Glas-Pflaster ist frei positionierbar. Es ist zu beachten, dass die Position um bis zu 3 mm abweichen kann. Vermeiden Sie daher im Layout absolute Positionen. Das bedeutet zudem, dass das Etikett nicht ganz am Rand platziert werden darf.

Druckdaten

- Endformat: 85 x 55 mm
- Datenformat: 91 x 61 mm (3 mm Beschnittzugabe)
- optimale Auflösung bei Bitmap: 360 dpi
- Farbmodell: CMYK
- max. Farbdeckung: 300 %
- empfohlenes Farbprofil: ICC-Profil ISOcoatedv2 300%
- keine Beschnittmarken, Passermarken usw.



STEINSCHLAGFLYER.de



REDEMANN MEDIA GmbH
Werkstraße 14 - D-77815 Bühl
Tel. +49 7223 28 18 163
www.steinschlagflyer.de

